


QA 7.60X



Multifunktionsanbauleuchte

Deckenanbau- und Wandleuchte, quadratisch/rechteckig, weißaluminium ähnlich RAL 9006, Leuchtgehäuse aus korrosionsgeschütztem Stahlblech, Abdeckung aus opalem Acryl, mit umlaufendem schmalen Rand, werkzeuglos befestigt.

Mit elektronischem Konverter, elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung bis 5 x 2,5 mm², Zugentlastung, wärmebeständige Leitung, anschlussfertig verdrahtet.

Mit austauschbaren LED-Modulen und passivem Thermomanagement, nach Leuchtengröße mit 1250/2500/5000 lm, Farbtemperatur nach Wahl 3000/4000 K.

Optional mit Abdeckscheibe aus berechneten Mikroprismen, entblendet für Büroarbeitsplätze gemäß DIN EN 12464.

Prüfzeichen ENEC 05 in Vorbereitung

Schutzklasse I

Schutzart IP 20

Multifunctional surface-mounted luminaire

Ceiling- and wall-mounted luminaire, square/rectangular, white aluminium similar to RAL 9006, luminaire housing made from corrosion-protected sheet steel, cover in opal acrylic, with narrow protruding rim, tool-free attachment.

With electronic converter, electrical connection via 5-pin terminal block for through-wiring up to 5 x 2.5 mm², strain relief, heat-resistant cable, prewired ready for connection.

With replaceable LED modules and passive thermal management, depending on size with 1250/2500/5000 lm, choice of colour temperature 3000/4000 K.

Available as an option with cover panel consisting of calculated microprisms, glare-suppressed for office workstations in accordance with DIN EN 12464.

Test certificate ENEC 05 in preparation

Protection class I

Type of protection IP 20

							Leuchtenanzahl / Leuchtenabstand / Raumgröße				
LIP (lm)	LOR (%)	System-Leistung (W)	UGR	Gewicht (kg)	LVK	Bestellnummer	Flur 100 lx				500 lx
							Anzahl 100 lx/m ²	Abstand in m	25 m ²	50 m ²	100 m ²
5000	84,6	51	22,2	8,5	21	QA 7.601.500.xx.041G	0,04	10,3	2,6	8,2	15,4
2500	84,6	28	18,8	4,8	21	QA 7.602.250.xx.041G	0,08	5,0	5,6	16,9	31,3
1250	84,6	16	16,4	3,1	21	QA 7.603.125.xx.041G	0,15	2,4	11,6	34,2	63,1

xx = 30 (3000 K)
xx = 40 (4000 K)

Leuchten-Typ	Länge x Breite in mm
QA 7.601	600 x 600
QA 7.602	600 x 300
QA 7.603	300 x 300

LVK 21

