



| PDS4 - ALU PROFIL | długość Länge length | wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing | numer artykułu Artikelnummer article number |
|-------------------|--|---|---|
| | 1m (standard) 2m (standard) 2 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order) | nienodowany (surowe aluminium) nicht eloxiert (Roh - Aluminium) non anodized (raw - aluminum) | B1718 |
| | | anodowany eloxiert anodized | B1718ANODA |

| OSŁONKA - K ABDECKUNG - K COVER - K | długość Länge length | osłonka Abdeckung cover | wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing | numer artykułu Artikelnummer article number |
|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | 1m 2m | mleczna matt frosted | 70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible | 1547 |
| | | przezroczysta klar transparent | 98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible | 1548 |

* OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K : bardzo łatwa w montażu „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click !) / very easy to assemble (just click !)


| OSŁONKA HS ABDECKUNG HS COVER HS | długość Länge length | osłonka Abdeckung cover | wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing | numer artykułu Artikelnummer article number |
|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | 1m 2m | mleczna matt frosted | 70 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 70 % transparent, mehr steif, perfekt flach 70 % transparent, more rigid, perfectly flat | 1369 |
| | | przezroczysta klar transparent | 96 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 96 % transparent, mehr steif, perfekt flach 96 % transparent, more rigid, perfectly flat | 1370 |

* OSŁONKA HS / ABDECKUNG HS / COVER HS - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations

| OSŁONKA - S ABDECKUNG - S COVER - S | długość Länge length | osłonka Abdeckung cover | wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing | numer artykułu Artikelnummer article number |
|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|
| | 1m 2m | przezroczysta klar transparent | osłonka skupiająca światło Abdeckung zur Lichtkonzentration Light Focusing Cover | 00220 |

| ZAŚLEPKI ENDKAPPEN END CAPS | numer artykułu Artikelnummer article number | | |
|-----------------------------------|---|------|--|
| | zaślepka Endkappe PCV end cap PCV | 1056 | |
| | zaślepka z otworem Endkappe PCV mit Kabelausgangend cap PCV with hole | 1057 | |
| | zaślepka przewodnikowa Adapter mit Stromversorgung electricity conductive end cap | 1407 | |

KLUS[®]

| MOCOWNIKI BEFESTIGER MOUNTING BRACKETS | wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing | numer artykułu Artikelnummer article number |
|---|---|---|
|  | ocynk verzinkt zinc | 1072 |
| | chrom mat Chrom matt chrome matt | 1345 |

PL

Przeznaczenie:

- dla oświetlenia typu LED, na paskach miękkich do 10,8 mm szer.
- do zastosowań wewnętrznych: architektura wnętrz, meblarstwo (małe przekroje płyt, zabudowy, kuchnie, meble), schody, wystawiennictwo (ekspozytory), scenografia, reklama, hotele, oświetlenie stanowisk pracy (trudno dostępne - zacienione miejsca)
- do zastosowań zewnętrznych (możliwość uzyskania poziomu szczelności IP 67)

Opis produktu:

| | |
|-----------------------|---|
| Mocowanie : | mocowniki ; taśma dwustronnie klejąca (akcesoria) |
| Zakończenie profilu : | zaślepka z tworzywa sztucznego (akcesoria) |
| Certyfikat / Patent : | CE, wzór chroniony |

Zalety:

małe rozmiary pozwalają na ukrycie oprawy w ściankach mebla o bardzo małych przekrojach, łatwy montaż, niska waga, dobre oddawanie ciepła, profil przyjazny środowisku

DE

Anwendung:

- für LED Beleuchtung, mit flex-Bändern bis 10,8 mm Breite
- Beleuchtung von Innenräumen, Akzentbeleuchtung, dekorative Beleuchtung, Möbelschreiner (kleine Plattenschnitte, Nischen, Küchen, Möbel), Treppen, Messen, Bühnendekoration, Werbung, Hotels, Beleuchtung des Arbeitsplatzes
- Aussenbeleuchtung von verschiedener Objekte (Schutzklasse IP 67 möglich)

Produktbeschreibung:

| | |
|----------------------|--|
| Befestigung: | Befestiger (Montageklammer); wärmebeständiges Doppelklebeband für einfache Montage (optionales Zubehör) Endkappen aus Kunststoff mit oder ohne Kabelausgang (optionales Zubehör) |
| Abschlusskappe: | Endkappen aus Kunststoff mit oder ohne Kabelausgang (optionales Zubehör) |
| Zertifikat / Patent: | CE, geschütztes Profil |

Vorteile:

Klein in der Verfassung ermöglicht sauberes und bündiges Einbetten des Profils in Möbelwänden durch geringe Nutentiefe, gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leichtes Profil, umweltfreundlich

EN

Applications :

- for flexible or hard LED strips up to 10.8 mm wide
- Indoor: interior design, furniture (kitchen cabinets, closets, thin furniture elements), stairs, exhibitors, scenography, advertisement, hotels, work stations, (hardly accessible – shaded spots)
- outdoor (IP 67 waterproof level can be achieved)

Product Description :

| | |
|-----------------------|---|
| Mounting: | mounting brackets, double sided mounting tape (accessories) |
| Ending Element: | plastic end cap, (accessories) |
| Certificate / Patent: | CE, Patent rights |

Advantages :

small dimensions profile can fit slim design and thin furniture pieces, lightweight, easily release heat, environment friendly

* We reserve the right to change and modify our products.

PDS 4 - ALU Profil

- / w suficie (karton gips)
- / in die Karton - Gips Decke
- / in a drywall ceiling



